

Nadstawka paletowa ocynkowana (wys. 800 mm / nośność 1000 kg)

Kod produktu: 10-02-03-03G

Nadstawka paletowa ocynkowana (wys. 800 mm / nośność 1000 kg) typ 64

Cena:

Zobacz więcej



Zeskanuj kod

Składana konstrukcja stalowa; dopasowane do palet Euro oraz palet przemysłowych; piętrowane; brak możliwości przemieszczania w ułożeniu piętrowym; osiatkowane, oczko siatki 100 x 100 mm; 3 boki zamknięte, 1 bok do połowy otwierany; opcjonalnie z zawieszoną przegrodą; powierzchnia cynkowana ogniowo, nieużywane nadstawki można złożyć, oszczędzając miejsce magazynowe.

Cena dotyczy tylko metalowej nadstawki i nie obejmuje palety



Nadstawka paletowa Typ 64 ocynkowana

- Wymiary wew.: 1.160 x 760 mm (szer./gł.)
- do palety o wymiarach: 1.200 x 800 mm (szer./gł.)
- Wysokość użytkowa: 800 mm
- Wykonanie:
 - * stabilna spawana konstrukcja z siatką, wymiar siatki: 100 x 100 x 4 mm
 - * 4 talerze do bezpiecznego sztaplowania
 - * jedna długa ściana do połowy otwierana
 - * składana
- Powierzchnia ocynkowana
- Udźwig: 1.000 kg
- 4 razy sztaplowana, spiętrowanych nadstawek nie należy przemieszczać
- EAN-Nr.: 4035694005303

Specyfikacja

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Powierzchnia użytkowa | 1200 x 800 mm |
| Piętrowanie | 4x |
| Powłoka | Farba proszkowa RAL 5010 |

| | |
|----------|---------|
| Wysokość | 800 mm |
| Nośność | 1000 kg |

Plik PDF wygenerowany w dniu 27-12-2024 ze strony: https://www.wdm24.pl/produkt/nadstawka-paletowa-ocynkowana-wys_800-mm--nosnosc-1000-kg-4